

*** * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * ***

Produto: **ZYGLO ZL-3D (20 L)**

Lote: **1501011378**

Data: **10/2015**

Validade: **10/2020**

ENSAIOS

| | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Aspecto | Limpido, cristalino, livre de sedimentos ou materiais em sus pensao | Limpido, cristalino, livre de sedimentos ou materiais em sus pensao |
| Enxofre % | 1,000 Máx. | 0,000 |
| Cor | Amarelo fluorescente | Amarelo fluorescente |
| Ponto de Fulgor (°C) | 93,0 a 130,0 | 100,0 |
| Corrosividade | Nao apresenta sinais de deteri oracao | Nao apresenta sinais de deteri oracao |
| Fluorescencia USAF (%) | 85,0 a 110,0 | 100,7 |
| Viscosidade Cinemática (40°C) (cSt) | 3,140 a 3,460 | 3,270 |
| Estabilidade de Estocagem | 5 anos conforme validade do pr oducto (Temp. 5 a 40 °C) | 5 anos conforme validade do pr oducto (Temp. 5 a 40 °C) |
| Estado Físico | Liquido | Liquido |
| Fornecimento / Acondicionamento | Embalagem adequada ao manuseio e transporte | Embalagem adequada ao manuseio e transporte |
| Integridade da embalagem / Recipiente | Nao deve apresentar vazamento | Nao deve apresentar vazamento |
| Lavabilidade | Remocao total | Remocao total |
| Molhabilidade | Sem retracao do filme | Sem retracao do filme |
| Odor | Caracteristico suave | Caracteristico suave |
| Sensibilidade 20 µm | Igual ao padrao fotografico / referencia | Igual ao padrao fotografico / referencia |
| Toxidez | Vide rotulo - Dados de seguran ca FISPQ | Vide rotulo - Dados de seguran ca FISPQ |
| Unidade de Compra | Embalado conforme dados de seg uranca | Embalado conforme dados de seg uranca |
| Densidade (20±3°) (g/mL) | 0,800 a 0,850 | 0,840 |
| Cloro + Fluor (Em relacao ao residuo) (%) | 1,00 Máx. | 0,00 |
| Residuos (x g / 50 g) | 50,0 Máx. | 37,5 |

Este material foi testado e aprovado seguindo os requisitos de conformidade estabelecidos pelas Normas abaixo, bem como as referências normativas citadas por estas:

A) -AMS 2644

D) -JIS-Z-2343

G) -EN ISO 3452-2

B) -ASME Seção V Art.6

E) -Petrobrás N 1596

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA - AVENIDA JORGE ALFREDO CAMASMIE, 670 - PQ IND RAMOS FREITAS

EMBU DAS ARTES - SP - CEP: 06816050 - Fone: 55-11-47852600 - www.itwchemical.com.br

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região



* * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * *

Produto: ZYGLO ZL-3D (20 L)

Lote: 1501011378

Data: 10/2015

Validade: 10/2020

C) -ASTM E 1417

F) -Petrobrás N 2370

As informações contidas neste certificado garantem que o produto apresenta suas características e propriedades de uso conforme sua especificação, atendendo os padrões de qualidade previamente estabelecidos e refere-se ao lote do produto analisado após fabricação, devidamente lacrado e identificado.

Este certificado é emitido eletronicamente e não necessita de assinatura.



Produto: ZYGLO ZL-3D (20 L)

Lote: 1501011378

Data: 10/2015

Validade: 10/2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificamos através deste que o produto acima, quando analisado no ato de sua fabricação:

1. Atende aos requisitos normativos e foi analisado para teores de Enxofre e Halogênios, sendo testado e aprovado de acordo com:
 - a. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 2010 Edition, Section V. Nondestructive Examination, Article 6 Paragraph T-640 e Article 24.
 - b. ASTM E-165-12, parágrafo 9.1.
 - c. NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271, 16 February 1999, Parágrafo 5.3.1.
 - d. MIL-STD-2132D, 11 Fevereiro 2003, Padrão 7.1, 7.1.2, 7.1.3, Appendix C, Parágrafo 40.
 - e. PETROBRÁS N2370 D, Set. 2013, parágrafo 5.1.4
-

Resultados obtidos na análise:

| ENSAIOS | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS |
|---|-----------------------|-------------------|
| Enxofre % | 1,000 Máx. | 0,000 |
| Cloro + Fluor (Em relação ao resíduo) (%) | 1,00 Máx. | 0,00 |
| Resíduos (x g / 50 g) | 50,0 Máx. | 37,5 |

2. Também se certifica que este material não contém mercúrio como elemento básico e nem utilizou equipamentos que possuam rolamentos de mercúrio na sua fabricação.

Notas:

- a. Nossos números de lote, bem como data de fabricação, prazo de validade e informações sobre segurança aparecem impressos nas embalagens de todos os nossos produtos.
 - b. A certificação acima comprova os resultados obtidos no ato da fabricação. Idade e uso podem alterar as propriedades de qualquer material.
-

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA - AVENIDA JORGE ALFREDO CAMASMIE, 670 - PQ IND RAMOS FREITAS

EMBU DAS ARTES - SP - CEP: 06816050 - Fone: 55-11-47852600 - www.itwchemical.com.br

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região